

NOBB MELLOMGRUPPE 0513: LISTVERK MDF	
Nobb Undergruppe:	0513100 - 0513650

1. Produktbeskrivelse

Utføringer og andre listtyper leveres i ferdigmalt MDF.
 Utføringer leveres også som ferdige sett tilpasset døråpningen, slik at man får best utnyttelse av materialene.

Høvelde profiler i MDF (Medium Density Fiberboard)
 MDF er et materiale d av trespon og lim presset til plateformat for videre behandling til ulike typer høvelde profiler. Platene vi benytter inneholder, 81,3 % sagflis, 12 % Urea-fomaldehydlim, 0,6 % parafinvoxs, 0,5 % Urea, 0,1 % herder og 5,5 % vann.

MDF er svært formstabil.

Leveres i faste lengder på 2,44 og 4,20 Lm.

Enkelte dimensjoner er bestillingsvare.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Regelmessig støvtørking med tørr klut eller med en godt oppvridd klut. Det kan benyttes mildt syntetisk rengjøringsmiddel.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit. (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig.
 Anbefaler ikke bruk av klor, salmiakk eller grønnsåpe.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig for fukt.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

≡

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

NOBB MELLOMGRUPPE 0513: LISTVERK MDF	
Nobb Undergruppe:	0513100 - 0513650

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjonsnr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no