

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511300
Nobb Undergruppe:	Utforinger F/G beh.
Nobb Modulnummer:	2553180

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3184 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu og gran regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet.

Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3184 fastlegger også kvalitetskrav til utforinger av furu og gran. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

De fleste dimensjoner leveres ferdig malt. Kan også leveres i MDF. Utforinger leveres også som ferdig sett tilpasset døråpningen, slik at man får best utnyttelse av materialene.

Bruksområde

En uforing benyttes til – i kombinasjon med en karmlist, til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og vindu/vegg.

Tresorter

Furu, Eik og MDF.
Eik og MDF har egne produktblad.

Overflatebehandling

Standard malt NCS S0502-Y

Tilbehørsprodukter

Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.



Utforing
25563198



Utforing dørsett
25510413

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511300
Nobb Undergruppe:	Utføringer F/G beh.
Nobb Modulnummer:	2553180

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes.

Utføringer 4,40	Utføringer dørsett	Lam.utf 2,40	Lam.utf 4,40
21 x 034 mm	21 x 045 mm	18 x 045 mm	18 x 045 mm
21 x 058 mm	21 x 070 mm	18 x 070 mm	18 x 070 mm
	21 x 095 mm	18 x 095 mm	18 x 095 mm
	21 x 120 mm	18 x 120 mm	18 x 120 mm
	21 x 145 mm	18 x 145 mm	18 x 145 mm
		18 x 170 mm	18 x 170 mm
		18 x 195 mm	18 x 195 mm
		18 x 220 mm	18 x 220 mm
		18 x 250 mm	18 x 250 mm
		18 x 300 mm	18 x 300 mm
		18 x 350 mm	18 x 350 mm
		18 x 400 mm	18 x 400 mm
		18 x 500 mm	18 x 450 mm
			18 x 500 mm

Dørsett består av 2x2,20 og 1x1,10

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.7 Utføringer/utføring-dørsett.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggedetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Alt malt listverk av furu vil over tid gulne og må overmales etter behov og ytre påvirkning. Ved montering bør man bruke el-forsinket dykkspiker, og plassere spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511300
Nobb Undergruppe:	Utforderinger F/G beh.
Nobb Modulnummer:	2553180

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

-

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3184 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr. og poststed

Telefon

Telefaks

E-post

Internettadresse

Barkevik Bruk AS
 NO 933 667 901 MVA
 Sønsebergveien 2
 3295 Helgeroa
 33 18 92 90
 33 18 92 97
post@barkevik.no
www.barkevik.no