

NOBB MELLOMGRUPPE 0513: LISTVERK MDF

Nobb Undergruppe: 0513100-0513650

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Utføring leveres i ferdigmalt MDF.
 Utføring leveres også som ferdige sett tilpasset døråpningen, slik at man får best utnyttelse av materialene.
 Høvlede profiler i MDF (Medium Density Fiberboard).
 MDF er et materiale bestående av trespon og lim presset til plateformat for videre bearbeiding til ulike typer høvlede profiler.

Platene vi benytter inneholder: 81,3 % sagflis, 12 % Urea-formaldehydlim, 0,6 % parafinvoks, 0,5 % Urea, 0,1 % herder og 5,5 % vann.

MDF er svært formstabil.

Leveres i faste lengder på 2,44 lm eller 4,20 lm.
 Enkelte dimensjoner er bestillingsvare.

Bruksområde

En utføring benyttes til - i kombinasjon med en karmlist - å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og vindu/vegg.


MDF er ikke egnet i våtrom.

Overflatebehandling

Ferdig malt. Fargekode: NCS S 0502Y.

Tilbehørsprodukter


Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.



MDF UTFORING
26718684



MDF KARMLIST R KANT
30271688



MDF VINKELL. FLEXI
41297607



MDF UTFORING DØRSETT
41089566

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0513: LISTVERK MDF

Nobb Undergruppe: 0513100-0513650

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

MD utforing malt	MDF utforing malt	MDF utforing dørstett malt	MDF list / vinkellist
18 mm x 045 mm x 2440 mm	18 mm x 045 mm x 4200 mm	18 x 045 mm	12 x 058 mm
18 mm x 070 mm x 2440 mm	18 mm x 070 mm x 4200 mm	18 x 070 mm	35 x 035 mm
18 mm x 095 mm x 2440 mm	18 mm x 095 mm x 4200 mm	18 x 095 mm	
18 mm x 120 mm x 2440 mm	18 mm x 120 mm x 4200 mm		
18 mm x 145 mm x 2440 mm	18 mm x 145 mm x 4200 mm		
18 mm x 170 mm x 2440 mm	18 mm x 170 mm x 4200 mm		
18 mm x 195 mm x 2440 mm	18 mm x 195 mm x 4200 mm		
18 mm x 245 mm x 2440 mm	18 mm x 245 mm x 4200 mm		
18 mm x 295 mm x 2440 mm	18 mm x 295 mm x 4200 mm		
18 mm x 345 mm x 2440 mm	18 mm x 345 mm x 4200 mm		
18 mm x 395 mm x 2440 mm	18 mm x 395 mm x 4200 mm		
18 mm x 420 mm x 2440 mm	18 mm x 420 mm x 4200 mm		

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

-

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.6 Foringer av MDF og limtre

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer

244 Innvendige dører.

Referanse til NBI byggdetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Lagres tørt og overdekket på byggeplass på et mest mulig plant underlag for å unngå skader

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0513: LISTVERK MDF	
Nobb Undergruppe:	0513100-0513650

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjonsnr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no