

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	26515700

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål. Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviket fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist.
Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast.
Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved.
Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuling, vannkant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Bruksområde

En taklist benyttes til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom tak og vegg.

Tresorter

Furu og Eik. Noen få profiler finnes også i MDF. Eik og MDF har eget produktblad.


Overflatebehandling

Furu lakkert/malt.
Fargekode på maling: NCS S 0502Y


Tilbehørsprodukter

Flere lister/profiler har tilhørende list/profil for karmlist og fotlist.
Dette for å kunne skape et helhetlig uttrykk.
Karmlister og Fotlister har egne produktblader.


Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.




Taklist enkel skygge
21799937



Taklist/brystlist profilert
25563172




Taklist dobbel skygge
26559831




Taklist antik
23181720




Taklist hyttelist
26718510




Taklist/brystlist profilert
25510561




Taklist 40°vinkel
28908309




Taklist antikk
30803811




Taklist drammenslist
26866327




Taklist antikk
28924736



Taklist skrå
26718718



Taklist antikk
23181712



Taklist/brystlist profilert
26718486

PRODUKTDATBLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	26515700

Flere profiler vises på siste side

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	26515700

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

Enkel/dobbel skygge	Taklist	Taklist
21 x 034 mm	14 x 040 mm	21 x 045 mm
21 x 045 mm	15 x 045 mm	21 x 070 mm
28 x 034 mm	15 x 058 mm	21 x 095 mm
	15 x 065 mm	21 x 120 mm
	15 x 070 mm	28 x 045 mm
	16 x 065 mm	
	20 x 068 mm	
	21 x 034 mm	

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.3 Taklister.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggedetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	26515700

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct
Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.


Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.


7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjons nr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no

Flere profiler:



Taklist profilert
26532747



Taklist profilert
41023276



Taklist profilert
41023227



Taklist profilert
45256381

PRODUKTDATBLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0511200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G beh.
Nobb Modulnummer:	26515700